


## QUIXX Membrane screws, two-component cable entry, metric

## QUIXX Membranschrauben, Zwei-Komponenten-Kabeleinführung, metrisch



Protection class to EN 60 529: IP 66

Temperature range: -30°C to 80°C, intermittent to approx. 100°C

Material: Polypropylene / Thermoplastic elastomere

Equipment: Dust tight, quick and easy mounting

- Also available for tightening of special cables

- For applications with threaded holes or fixing with locknut

Variations: Other colours on request

Schutzart gemäß EN 60 529: IP 66

Einsatztemperatur: -30°C bis 80°C, kurzzeitig bis ca. 100°C

Material: Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer

Ausstattung: Staubdicht, montagefreundlich

- Auch für die Abdichtung von Sonderkabeln geeignet

- Zur Verwendung mit Gegenmutter oder in vorhandenen Gewinden

Varianten: Andere Farben auf Anfrage

Type	WISKA-No. RAL 7035 □ 100.						TL
			mm	mm	mm	mm	mm
EMS 16	62567	100	M 16x1,5	9	1 - 9	17	15
EMS 20	62568	100	M 20x1,5	9	1 - 13	20	15
EMS 25	62569	100	M 25x1,5	9	1 - 18	24	15
EMS 32	62570	100	M 32x1,5	9	1 - 25	32	15