



**Technical specification/
Technische Daten:**

Degree of protection/ Schutzart:	IP67, in mated condition/ IP67 im gesteckten Zustand
Temperature range Umgebungstemperatur	-40 °C ... +85 °C
Connector/ Stecker:	
Housing/ Gehäuse:	Superseal 1.5 Cap, 282108-1 black / schwarz

**Materials/
Werkstoffe:**

Contact carrier/ Kontaktträger:	PA 6.6 GF, UL 94, black/schwarz
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, black/schwarz
Sealing/ Dichtung:	Silicone/ Silikon

The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmackschutzanmeldung vorbehalten.

Part.-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:
55-01381	VSS1.5-6P-A/AS

tolerance of cable/ Kabeltoleranz:			dim. in mm	VSS1.5 - 6pos Cap VSS1.5-Connector termination cap VSS1.5 - 6pol VSS1.5-Steckverbinder Abschlussstecker				
general tolerance/ Allgemeintoleranz:	0	± 0,50mm						
	0,0	± 0,25mm	drawn/ gez.				Date/Datum	Name
	0,00	± 0,10mm	appd./ gepr.				22.05.2019	Strakerjahn
Index: a Original	scale/Maßstab:			dwg no / Z.-nr.:	55K1A701	DIN- A4		
Status: InBearbeitung	1,5 : 1 (1 : 1)							
RoHS compliant/konform						1 / 2		

