



RUND-STECKVERBINDER CM-SERIE

Gerätestecker



RUND-STECKVERBINDER CM-SERIE	Produktbeschreibung		
	Beschreibung	Gerätestecker mit Flansch, Kontakte mit Lötkehl	Gerätestecker mit Flansch, Kontakte mit Lötkehl
	Typ	CM 02 E 20-27 P	CM 02 E 20-29 P
	Bestell-Nr.	933 062-100	933 063-100
	Polzahl	14 + PE	17 + PE
	Leitungsdurchmesser		
	Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm ²	max. 1,5 mm ²
	Norm	MIL-C 5015 bzw. VG 95 342	MIL-C 5015 bzw. VG 95 342
	Gehäusefarbe	schwarz	schwarz
	Zeichnung		
Technische Daten			
Stiftdurchmesser	1,6 mm	1,6 mm	
Bemessungsspannung	50 V AC/DC	50 V AC/DC	
Bemessungsstrom	10 A	4 A	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mOhm	≤ 5 mOhm	
Anschlußart	löten	löten	
Gehäusegröße	20	20	
Gehäusebefestigung	Schrauben	Schrauben	
Werkstoff			
Kontaktflächenmaterial	Ag	Ag	
Kontaktträgermaterial	PA 66-GF 25	PA 66-GF 25	
Gehäusematerial	PA 66-GF 25	PA 66-GF 25	
Dichtung			
Umgebungsbedingungen			
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67	IP 67	
Verschmutzungsgrad	3	3	
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C	-40 °C bis +90 °C	
Anbauflächentemperatur	bis 100 °C	bis 100 °C	
Brennbarkeitsklassen			
Brennbarkeit, UL Standard	94 V-1	94 V-1	
Verpackungseinheit			
Verpackungseinheit	100 Stück	100 Stück	
Lieferumfang bzw. Zubehör			
Lieferumfang	1 Gerätestecker	1 Gerätestecker	
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu CM 06 EA 20-27S; Flachdichtung CM 02 D 20, Bestell-Nr. 733 818-002; Schutzkappe CM 02 SD 20, Bestell-Nr. 831 766-100;	steckbar mit / passend zu CM 06 EA 20-27S; Flachdichtung CM 02 D 20, Bestell-Nr. 733 818-002; Schutzkappe CM 02 SD 20, Bestell-Nr. 831 766-100	

Zubehör CM-Serie



RUND-STECKVERBINDER CM-SERIE	Produktbeschreibung		
	Beschreibung	Flachdichtung, NBR (Nitrilkautschuk)	Flachdichtung, NBR (Nitrilkautschuk)
	Typ	CM 02 D 14S	CM 02 D 20
	Bestell-Nr.	733 321-002	733 818-002
	Polzahl		
	Gehäusefarbe	braunrot	braunrot
	Zeichnung		
	Technische Daten		
	Anschlußart		
	Werkstoff		
Gehäusematerial			
Dichtung	NBR (Nitrilkautschuk)	NBR (Nitrilkautschuk)	
Umgebungsbedingungen			
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C	-40 °C bis +90 °C	
Verpackungseinheit			
Verpackungseinheit	100 Stück	100 Stück	
Lieferumfang bzw. Zubehör			
Lieferumfang	1 Flachdichtung	1 Flachdichtung	
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu CM 02 E 14S-..., CM 02 L 14S-...	steckbar mit / passend zu CM 02 E 20-...	