

# RUND-STECKVERBINDER NR-SERIE



Zubehör NR-Serie



ZUBEHÖR NR-SERIE

Produktbeschreibung	Leitfähige Flachdichtung	EMV-PG-Verschraubung für Leitungsdurchmesser 6 mm bis 12 mm		EMV-PG-Verschraubung für Leitungsdurchmesser 12 mm bis 15 mm	Codierung, komplett	Schutzhaube für Aufbaustecker	Leuchtdiodeneinsatz mit 3 LEDs (grün, rot, gelb) zur Anzeige von Betriebszuständen
Beschreibung							
Typ	<b>N6R-40</b>	<b>N6R-41</b>		<b>N6R-42</b>	<b>NC 6</b>	<b>SHK 4</b>	<b>N6R 3 LED 24</b>
Bestell-Nr.	734 633-001	734 605-001		734 606-001	831 002-011	734 582-001	831 411-001
Leitungsverschraubung							
Leitungsdurchmesser		6 mm bis 12 mm		12 mm bis 15 mm			
Gehäusefarbe							
Zeichnung							
<b>Technische Daten</b>							
Bemessungsspannung							24 V DC
Bemessungsstrom							10 A
Durchgangswiderstand							≤ 5 mOhm
Anschlußart							stecken
<b>Werkstoff</b>							
Gehäusematerial							
Dichtung	NBR						
<b>Umgebungsbedingungen</b>							
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C	-40 °C bis +90 °C		-40 °C bis +90 °C	-40 °C bis +90 °C	-40 °C bis +90 °C	-40 °C bis +90 °C
<b>Verpackungseinheit</b>							
Verpackungseinheit	10 Stück	10 Stück		10 Stück	10 Stück	10 Stück	10 Stück
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>							
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu N6R BM FA S, N11R BM FA S	steckbar mit / passend zu N6R EF S, N11R EF S		steckbar mit / passend zu N6R EF S, N11R EF S	steckbar mit / passend zu alle Steckverbinder N6R...	steckbar mit / passend zu N6R BM FA S, N11R BM FA S, ...	steckbar mit / passend zu N6R FF S 11