



Produkt Informationen

Erem®

676E

Bestellnummer : **T676E**

Spitzschneider – ausgesparter Kopf, kurzer, robuster Kopf

- Dies ist die schmalste Kopfform

- Die Unterseite ist ausgespart und ermöglicht so einen optimalen Zugang selbst zu schwer zugänglichen Stellen.

Technische Daten

Schnitt:	Ohne Wate
Länge:	110 mm
Gewicht:	48 g
Länge der Schneiden:	9 mm
Kopfbreite:	9 mm
Kopfdicke:	6 mm
Kopflänge:	15 mm
Max. Schneidfähigkeit	
Mittlere Härte:	Ø 0,6 mm
Kupferdraht:	Ø 0,8 mm

Serie 600 Micro

- Miniaturschneider für Anwendungen in der Mikroelektronik und für feine Drähte
- Geeignet für SMD- und Mikrogehäusekontakte (670EP, 670EPF)
- Induktionsgehärtete Schneiden aus Spezialwerkzeugstahl (63 - 65 HRC)
- Reflektionsfreie Oberfläche, ESD-sicher und nachschärfbar

Erem Seiten- und Spitzschneider

- Unsichtbare patentierte Erem Magic-Feder:
konstante Federkraft garantiert mehr als 1 Million Schneidvorgänge
- Schraubsystem höchster Präzision:

spielfreier, reibungsloser Bewegungsablauf der Werkzeugschenkel glatter Schneidvorgang ohne Überlappen der Schenkel

- Induktionsgehärtete Schneiden in Rockwellhärte 63 - 65 HRC:
für eine außergewöhnliche lange Lebensdauer
- EMOS - Öffnungsstopp:
begrenzt die Öffnung der Spitzen auf 5 mm
die eingeschränkte Handöffnung verhindert Ermüdungserscheinungen
- MagicSense geformter Griff mit Softtouch:
für hohen Komfort, Griffigkeit und Sicherheit
- Erem-Schnitt:
spezielle Schneidkante für die gewünschte Schnittform

Weller®