

**Technische Daten:**

Bemessungsspannung: 250 V  
IEC 61076-2-101

Strombelastbarkeit: 4 A bei 40°C  
IEC 61076-2-101

Isolationswiderstand: >=100 MΩ  
IEC 60512

Verschmutzungsgrad: 3/2  
IEC 60664-1

Schutzart: IP 67, im verschraubten Zustand  
IEC 60529

Umgebungstemperatur: -40°C ... +85°C

Steckzyklen: >=100  
IEC 60512-9a

**Werkstoffe:**

Kontaktmaterial: CuZn

Kontaktoberfläche: Ni, Au gal.

Kontaktträger: PBT GF, UL 94

Dichtung Steckgesicht: FPM  
Gehäuse: NBR

Kontermutter: CuZn, Ni


Flanschgehäuse: CuZn, Ni

Verguß: Polyurethan-Harz, UL 94

**Montagedaten:**

empfohlenes Drehmoment: 1-1,2 Nm

Conec Montagewerkzeug: Drehmomentschlüssel: 36-000200  
Steckeinsatz SW19: 36-000250



Minimale Wandstärke  
1,5mm, alternativ  
Frontplattenausschnitt d=15,3

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Pol	Länge L:	D1
43-01249	SAL - 12B - FKH4 - P5,5 - 9	4	5,5mm	Ø5,0
43-01250	SAL - 12B - FKH4 - P12 - 9	4	12mm	Ø5,0

CAD-Unterlage nicht manuell ändern Directive 2002/95/EC RoHS compliant	Index: c 27.11.12 MG Ä4555 Datenblatt überarbeitet, technische Daten angepasst, Werkstoffe korrigiert	dim. in mm		<b>Benennung:</b> <b>Flanschkupplung M12x1 mit          Printkontakt, Hinterwandmontage,          PG9, Profibus DP</b>					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>gez. 11.02.08</td> <td>Fromm</td> </tr> <tr> <td>gepr. 05.10.07</td> <td>Burschik</td> </tr> </tbody> </table>	Datum		Name	gez. 11.02.08	Fromm	gepr. 05.10.07	Burschik
	Datum	Name							
	gez. 11.02.08	Fromm							
gepr. 05.10.07	Burschik								
<b>Allgemeintoleranz:</b> 0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm			<b>Artikelnr.:</b> <b>siehe Tabelle</b>						
Diese Zeichnung darf ohne unsere ausdrückliche, schriftliche Genehmigung weder vervielfältigt noch dritten Personen ausgehändigt werden. Eigentums- und Urheberrecht vorbehalten									